

ELITECRYL

CONSTRUCTOR

"Pintura acrílica 100 impermeable"
TIPO I



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento liso al agua para la protección y decoración de fachadas, impermeable. Muy buena resistencia a la intemperie y a los rayos UV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo Genérico:	ACRÍLICO 100% TIPO I
Acabado:	Mate
Peso específico:	1,53 ± 0,05 Kg/L
Viscosidad:	100000 / 11.000 CP
Rendimiento aprox.	Por mano: 9 - 10m ² /L
Secado tacto:	30 min -1h. Lavado: 25 - 30 días
Repintado:	2 - 4 horas

PRECAUCIONES

- No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
- No verter los residuos al desagüe.
- Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

VENTAJAS

- Impermeable
- Resistencia a los agentes atmosféricos
- No propaga la llama
- Suavidad de trabajo
- Solidez a la luz e intemperie
- Aplicabilidad no amarillea

USOS

Exterior / Interior. Cemento, fachadas, madera, mortero de cemento, ladrillo poroso.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar el producto hasta su perfecta homogenización.
- Diluir el producto hasta un 15% en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
- Colocar capas ligeramente diluidas hasta cubrir totalmente el soporte.
- No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
- Evitar los días excesivamente húmedos.

Ref. NTE INEN 1544

PRESENTACIONES

- Tambor
- Caneca
- Galón

