

COMPLEMENTARIA

THINNER

ACRÍLICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diluyente incoloro con alto poder solvente destinados para selladores y lacas brillantes nitrocelulósico, también para lacas automotrices y otros productos según le indique. Su uso asegura el correcto desempeño de los productos nitrocelulósicos, permite un secado adecuado aun en condiciones levemente húmedas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo Químico:	Esteres, cetonas, aromáticos, alcoholes, alifáticos
Composición química (%)	
ÉSTERES (Mínimo) :	30
ALCOHOL (Mínimo) :	15
Otros (AROMÁTICO 55) (Máximo)	
Peso por galón (Kg./gl.) :	3,11 +/-0,05
Color :	Transparente
Olor :	Característico
Estabilidad de almacenaje :	3 meses bajo techo a 25° C

USOS

Dilución de selladores y lacas brillantes a base de nitrocelulosa, lacas automotrices.

VENTAJAS

- Excelente compatibilidad con los productos del mercado.
- Proporciona excelente dilución.

CARACTERÍSTICAS

Mezcla de hidrocarburos, alcoholes, cetonas y otros aditivos que dan como resultado un diluyente incoloro con alto poder solvente para lacas automotrices y otros productos, permitiendo un secado adecuado aun en condiciones levemente húmedas.

PRECAUCIONES

- Use gafas, mascarilla y guantes de protección.
- Después de utilizar el producto conserve el envase de Thinner bien cerrado para evitar evaporación y contaminación, almacenándolo en un lugar fresco y seco.
- Evitar el contacto con la piel o los ojos
- Debe aplicarse en lugares suficientemente ventilados.
- Mantenga el producto alejado del fuego o de fuentes de calor.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto accidental con el producto, proceder de acuerdo a:
- Inhalación: Conducir a espacio ventilado, suministrar oxígeno en caso extremo.
- Contacto con los ojos: Lavar de inmediato con abundante agua.
- Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
- Ingestión: No provocar vómito, lavado gástrico.

Ref. NTE INEN 2163

PRESENTACIONES

• Tambor • Galón • Litro

