

# MADEROL ECOLOGICO

PRESERVANTE DE MADERA



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un insecticida base agua, no filmógeno, de gran concentración apto para la protección de todo tipo de madera. Maderol ecológico penetra en profundidad en la madera y la protege del ataque de insectos y carcomas.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Método de aplicación: Brocha, soplete, inmersión.  
Dilución: No requiere, el producto está listo para su uso.  
Número de manos: de una a tres.  
Rendimiento por mano: 12-15 m<sup>2</sup>/litro sobre madera limada; 6-8 m<sup>2</sup> /litro sobre madera cruda  
Tiempo de secado (25oC y 50% HR): manejable: 1-2 horas;  
para lacado: 12 horas  
Lavado de equipos: Con agua limpia.  
Tiempo de almacenamiento: 12 meses bajo techo, protegido contra fuentes de calor

## PRECAUCIONES

Utilice implementos de protección adecuados, como respirador, guantes, gafas, etc.  
Lavarse las manos después de terminada la aplicación.  
En caso de ingestión solicite atención médica inmediata.  
**Manténgase fuera del alcance de los niños.**

## INSTRUCCIONES DE USO

La superficie de la madera debe estar libre de grasa, aceite, polvo, resinas naturales y otros contaminantes.

Se aplica con brocha o soplete, dos manos con un intervalo de 1 hora.

Puede aplicarse por inmersión durante un tiempo de 3 minutos.

## CAMPO DE APLICACIÓN

Altamente recomendado para puertas, ventanas, armazones de muebles, escaleras, pisos, cercas, estructuras de cubiertas, embarcaciones de madera, cajones de camión y embalaje, etc.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie de la madera debe estar libre de grasa, aceite, polvo, resinas naturales y otros contaminantes.

Se aplica con brocha o soplete, dos manos con un intervalo de 1 hora.

Puede aplicarse por inmersión durante un tiempo de 3 minutos.

Ref. NTE INEN 2163

## PRESENTACIONES

• Tambor • Galón • Litro

