MADERA

LINAOIL

ACABADO MATE PARA EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Recubrimiento alquídico para exteriores e interiores, formulado a base de materias primas de excelente calidad que preserva, protege y embellece todo tipo de madera .Confiere un acabado mate, impermeabilidad y resistencia a la superficie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sólidos por peso: 32% a 34%, .
Densidad: 0.80 a 0.90 Kg / lt

PRECAUCIONES

- Usar equipo de protección: gafas, guantes, mascarilla.
- Mantener el envase cerrado después de usar.
- Producto Inflamable.
- En caso de fuego no apagar con agua
- Lavarse las manos después de terminada la aplicación
- Durante el trabajo con Linaoil no se debe comer ni fumar

Manténgase fuera del alcance de los niños.

VENTAJAS

.Confiere un perfecto acabado de impermeabilidad
.Hidrófugo: evita la penetración del agua y la humedad
.De fácil aplicación
Aspecto : Mate

INSTRUCCIONES DE USO

1. Verifique que la superficie a aplicar esté completamente seca, libre de polvo, grasa, pintura o cualquier otro tipo de contaminante.
2. Proteja la madera del ataque de polillas, comején, hongos con preservante de madera (Maderol Listo, concentrado, ecológico)
3. Para la aplicación homogenizar el producto, hasta obtener uniformidad
4. Diluir en una proporción de 4:1 con THINNER LACA INDUALCA
5. Lijar la superficie. Aplicar con brocha o pistola de aire.
6. Para obtener resultados óptimos, aplicar mínimo 2 manos, con un intervalo de 24 horas dependiendo del estado climatológico. Lijar la superficie después de cada aplicación.
7. El tiempo de secado total es de aproximadamente 48 horas
8. Para el lavado del equipo de aplicación, utilizar Thinner Esmalte Indualca o thinner laca
9. LINAOIL MATE, rinde aproximadamente de 8 a 10 m2 por litro

NOTA.- Su aplicación no sustituye en ningún caso el tratamiento previo de la madera con Maderol

PRESENTACIONES

• Tambor • Caneca • Galón • Litro

INDUALCA