

ELITECRYL

PINTURA ACRÍLICA PARA CANCHAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una pintura terpolimérica (acrílica), de excelente resistencia a la intemperie, alta lavabilidad de fácil aplicación, rápido secado, alto cubrimiento y rendimiento. De acabado semi mate, disponible en una amplia variedad de colores



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo Genérico:	Acrílico
Sólidos por peso :	49 a 53 % según el color
Densidad:	1.35- 1.45 Kg /l
Numero de manos recomendadas:	2 o 3 manos según el tipo de superficie
Tiempo de secamiento en condiciones normales:	Al tacto: 30-60 minutos
Para repintar:	2-4 horas (según el espesor de la película, temperatura y humedad)
Rendimiento teórico:	9-10 metros cuadrados por litro (espesor de película 1.5 mils (38.1 micrones)
Solvente de dilución y limpieza:	Agua
Punto de Inflamación:	No inflamable

PRECAUCIONES

- 1.- No debe mezclarse con cemento blanco, cal, yeso, carbonato de calcio otras pinturas y solventes.
- 2.-No debe emplearse en superficies excesivamente húmeda, ni en construcciones industriales de ambientes muy ácidos o alcalinos
- 3.-Debe mantenerse cerrado después de cada uso, diluyéndose la cantidad a aplicar únicamente
- 4.-Debe mantenerse alejado de los niños. En caso de contacto con la piel y ojos se, debe limpiarse con agua en caso de los ojos buscar atención médica

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca y libre de polvo, sucio, grasas y humedad. Antes de pintar se resana las fisuras y otros defectos que puedan afectar el acabado.

Se deben eliminar completamente las pinturas deterioradas, los residuos de cal.

SUPERFICIES NUEVAS

En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie. Si la superficie es muy alcalina se debe neutralizar con una solución de Muriaquim al 25% en volumen (relación 3:con agua) se deja reaccionar durante 2 horas, se enjuaga con agua y se deja secar completamente.

Para una mejor adherencia se recomienda el uso de nuestro INDUSELLANTE (de acuerdo a las instrucciones)

SUPERFICIES PINTADAS

En superficies brillantes deben ser opacadas con lija para dar adherencia a la nueva capa de pintura.

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, pinturas deterioradas, residuos de cal, suciedad y otros contaminantes. Antes de pintar, resanar las fisuras y otros defectos que puedan afectar el acabado.
- Mezclar bien la pintura con una espátula hasta su completa homogeneización.
- Diluir únicamente la cantidad que se va a aplicar. Para la dilución utilizar una parte de agua por cuatro partes de pintura en volumen.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo o soplete
- El tiempo de secado entre mano y mano es de 2 horas